

Molla per cartongesso
Spring for plasterboard
Ressort pour plaque de plâtre
Feder für Gipskarton

art. 0233

8,5 cm.

Faretto da incasso calpestabile IP 67 con flangia in acciaio INOX AISI316L, dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 30 cm. Vetro di protezione trasparente. Lente ottica da 25°. Montaggio con cassaforma o senza utilizzando apposito accessorio (art. 0233). ALIMENTATORE NON INCLUSO.

Walkover recessed spot IP67. Frame in stainless steel AISI316L, complete with heat sink and 30 cm. neoprene cable. Clear safety glass. Lens for 25° emission. Mounting with junction box or by means of a specific accessory (art. 0233). CONVERTER NOT INCLUDED.

Spot encastrable piétinable IP67. Cadre en acier INOX AISI316L. Dissipateur de chaleur et câble en néoprène 30 cm. inclus. Verre de protection transparent. Lentille pour faisceau 25°. Montage avec boîte d'encastrement ou avec accessoire spécifique (art. 0233). ALIMENTATEUR PAS INCLUS.


Begehbarer Einbaustrahler IP67. Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L. Kuhlkörper und Neoprene Stromkabel 30 cm. inbegriffen. Transparentem Schutzglas. Linse für Ausstrahlung 25°. Montage mit Einbaugehäuse oder mit spezifische Zubehör (art. 0233). KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN.

Foco para empotrar IP67 con brida en acero INOX AISI316L, con disipador de calor en aluminio y cable de neopreno da 30 cm. Cristal de protección transparente. Lente óptica de 25°. Montaje con cajetín o sin, utilizando el accesorio específico (art. 0233). EL ALIMENTADOR NO VA INCLUIDO.

Встроенный светильник из нержавеющей стали марки AISI316L для пешеходных зон. Степень защиты от пыли и влаги IP67. С радиатором для отвода тепла и кабелем из неопрена 30 см. Диффузор из прозрачного стекла. Монтируется с монтажной коробкой или с помощью специального аксессуара (арт 0233). Конвертер заказывается отдельно.

6371 0,5 kg


350 mA (3x1W) - 500 mA (3x2W) 3700° K



.33



p.146 25°



Accessories (pag. 140)



0231



0235



(1 Tris)
0125 350 mA



(1-3 Tris)
0128 350 mA



(1-2 Tris)
0127 500 mA



Dimmer Led
(1-3 Tris)
0129

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION - ESCLUSIVEMENT MONTAGE EN SERIES - NUR SERIENVERBINDUNG - pag. 4

